



W.T.

1. Ciśnienie nominalne 25MPa
2. Ciśnienie próbne 28MPa
3. Stosować zaślepki Slotex z uszczelką typ SR1007 G3/8"
2 szt. nr katalogowy 462849 sztuk 2.

4	SMT2KB.110.60.1250-120	Tłok	45	1		2,59 kg
3	SMT2KB.110.60.1250-103	Dławnica	45	1		3,68 kg
2	SMT1KK.110.60.1080-020	Korpus cylindra		1		36,95 kg
1	SMT1KK.110.60.1080-0102	Zespół tłoczyska		1		31,67 kg

14	Wkręt DIN 915 M6 x 8 x 3		Steel	2		0,00 kg
13	Smarownicza DIN 71412 - A M 10 x 1		Steel	2		0,02 kg
12	O-ring 110x3	Pierścień uszczelniający	NBR	1	INCO	0,00 kg
11	DUU100550-WUAQ3	Pierścień uszczelniający	Poliuretan	1	Trelleborg	0,00 kg
10	DU0001100-Z20	Pierścień uszczelniający	Poliuretan	1	Trelleborg	0,01 kg
9	K18-110-085	Uszczelka		1	Kastas	0,11 kg
8	SE-60x75,1x6,3	Uszczelka	PTFE+NBR	1	Hydrokrak	0,01 kg
7	TTS 60-75-12/L-AI	Uszczelka	Poliuretan	1	Tecnołan	0,02 kg
6	K06-060 PU 60-70-5/7	Pierścień zgarniający	Poliuretan	1	Kastas	0,01 kg
5	K68-060/1 60x66x12,5	Pierścień prowadzący	POM	2	Kastas	0,02 kg

Lp.	Nr. rysunku	Nazwa rysunku	Materiał	Ilość	Producent	Masa		
NR K.Z.	Symbol	Ilość	Strefa	Opis		Data		
Uwagi						Ciężar	Nr. wyż. pierw. zespołu	Podziątka
Stanowisko		Nazwisko	Data	Podpis	75,08 kg		1,25	
Rysował		inz. Bujek	2016-08-26					
Konstruował		inz. Bujek	2016-08-26		Ilość sztuk	Materiał	Materiał zastępczy	Obróbka ogólna
Sprawdził					1			✓
Zatwierdził								
HYDAX PIOTR BUJEK ul. Ks. Elżbiety 9/7 71-668 Szczecin		Nazwa rysunku			Nr. rysunku		Nr. wydania	
		Cylinder hydrauliczny			SMT1KK.110.60.1080-00			