



- W.T.
1. Ciśnienie nominalne - 25MPa
  2. Ciśnienie maksymalne - 28MPa
  3. Ciśnienie maksymalne przy wysuwie - 11MPa
  4. Ciśnienie próbne - 30MPa
  5. Jednostronne dławienie od strony końcówki cylindra (chowanie) L=30
  6. Stosować zaślepki Slottex z uszczelką typ SR1007 G1/2 2szt. nr. katalogowy 462850.

14		Set screw DIN 915 - M6x10	Steel	2		0,00 kg
13	Smarownicza DIN 71412 - A M 10 x 1		Steel	2		0,02 kg
12	O-ring 120x3	Pierścień uszczelniający	NBR	1	INCO	0,00 kg
11	DU0200650-Z20	Pierścień uszczelniający	Poliuretan	1	Trelleborg	0,00 kg
10	DU0001200-Z20	Pierścień uszczelniający	Poliuretan	1	Shamban	0,01 kg
9	K18-120-095	Uszczelka		1	Kastas	0,12 kg
8	SE-60x75,1x6,3	Uszczelka	PTFE+NBR	1	Hydrokrak	0,01 kg
7	TTS 60-75-12/L-AI	Uszczelka	Poliuretan	1	Tecnołan	0,02 kg
6	GHK 60-70-5/7	Pierścień zgarniający	Poliuretan	1	Tecnołan	0,01 kg
5	K68-060/1 60x66x12,5	Pierścień prowadzący	POM	2	Kastas	0,02 kg
4	SMT1KK.120.60.1000-120	Tłok	45	1		3,36 kg

3	SMT1KK.120.60.1000-103	Dławnica	45	1		5,34 kg	
2	SMT1KK.120.60.1000-020	Korpus cylindra		1		46,58 kg	
1	SMT1KK.120.60.1000-0102	Zespół tłoczyska		1		29,45 kg	
Lp.	Nr. rysunku	Nazwa rysunku	Materiał	Ilość	Producent	Masa	
NR K.Z.	Symbol	Ilość	Strefa	Opis		Data	Podpis
Uwagi			Ciężar	Nr. wyż. pierw. zespołu		Podziątka	
Stanowisko		Nazwisko	Data	Podpis	84,93 kg		1:2,5
Rysował		inż. Bujek	2014-03-11		Ilość sztuk		Materiał
Konstruował		inż. Bujek	2014-03-11		Materiał zastępczy		Obróbka ogólna
Sprawdził					1		✓
Zatwierdził							
HYDAX PIOTR BUJEK ul. Ks. Elżbiety 9/7 71-668 Szczecin		Nazwa rysunku		Nr. rysunku		Nr. wydania	
		Cylinder hydrauliczny		SMT1KK.120.60.1000-00			