



W.T.

- 1. Ciśnienie nominalne - 20MPa
- 2. Ciśnienie maksymalne - 25MPa
- 3. Ciśnienie próbne - 28MPa
- 4. Stosować zaślepki transportowe G3/8 sztuk 2.
- 5. Połączenia gwintowe zabezpieczyć przed samoodkręceniem się klejem Loctite 245, odtłuszczacz Loctite 7063

11	O-ring 40,2x3	Pierścień uszczelniający	NBR	1	INCO	0,00 kg
10	O-ring 15,3x2,4	Pierścień uszczelniający	NBR	1	INCO	0,00 kg
9	DU0000400-Z20	Pierścień uszczelniający	Poliuretan	1	Shamban	0,00 kg
8	K68-028 28x32x9,6	Pierścień prowadzący	POM	2	Kastas	0,00 kg
7	K18-040-026	Uszczelka		1	Kastas	0,01 kg
6	K33-028/2 PU 28x36x5,8/6,3	Uszczelka	Poliuretan	1	Kastas	0,00 kg
5	K06-028 PU 28-36-5/7	Pierścień zgarniający	Poliuretan	1	Kastas	0,00 kg

4	SMTKB.40.28.120-120	Tłok	45	1		0,15 kg			
3	SMTKB.40.28.120-103	Ławnica	45	1		0,28 kg			
2	SMTKB.40.28.120-102	Tłocznisko	CK45	1		1,10 kg			
1	SMTKB.40.28.120-020	Korpus cylindra		1		2,15 kg			
Lp.	Nr. rysunku	Nazwa rysunku	Materiał	Ilość	Producent	Masa			
NR	K.Z.	Symbol	Ilość	Strefa	Opis	Data			
Uwagi						Ciężar	Nr. wyż. pierw. zespołu	Podziałka	
Stanowisko		Nazwisko		Data	Podpis	3,70 kg	1:1,25		
Rysował		inż. Bujek		2012-12-21					
Konstruował		inż. Bujek		2012-12-21		Ilość sztuk	Materiał	Materiał zastępczy	Obróbka ogólna
Sprawdził						1			✓
Zatwierdził									
HYDAX PIOTR BUJEK ul. Ks. Elżbiety 9/7 71-668 Szczecin		Nazwa rysunku			Nr. rysunku		Nr. wydania		
Cylinder hydrauliczny					SMTKB.40.28.120-00				