



- W.T.
1. Ciśnienie nominalne - 20MPa
 2. Ciśnienie maksymalne - 22MPa
 3. Ciśnienie próbne - 25MPa
 4. Stosować zaślepki transportowe G1/2 - 2 sztuk.
 5. Wchodzi do chwytaka HMS mg50 - komplet 2szt.
 6. Serwisowy pakiet uszczelnień - SMT1BS.100.55.323-600

3	PM5050DX	Tulejka ślizgowa	Steel	2	Chiny	0,32 kg
2	PM5040DX	Tulejka ślizgowa	Steel	2	Chiny	0,26 kg
1	Lubricating nipple DIN 71412 - A M 8 x 1		Steel	2		0,01 kg
Lp.	Nr. rysunku	Nazwa rysunku	Materiał	Ilość	Producent	Masa

NR K.Z.	Symbol	Ilość	Strefa	Opis	Data	Podpis
Uwagi				Ciężar	Nr. wyż. pierw. zespołu	Podziątka
Stanowisko		Nazwisko	Data	Podpis	27,97 kg	1:2
Rysował		inż. Bujek	2013-07-07			
Konstruował		inż. Bujek	2013-07-07		Ilość sztuk	Materiał
Sprawdził					1	Materiał zastępczy
Zatwierdził						Obróbka ogólna
ZHS ul. Szkolna 12a 73-108 Kobylanka				Nazwa rysunku	Nr. rysunku	Nr. wydania
				Cylinder hydrauliczny	SMT1BS.100.55.323,5-01	