



- Warunki techniczne
1. Ciśnienie maksymalne – 22MPa
 2. Ciśnienie próbne – 26MPa
 3. Czynnik roboczy: oleje hydrauliczne mineralne o lepkości 10 do 30 cSt
 4. Zakres temperatur pracy: 253K+353K
 5. Tłoczyisko NICHROME350 (chrom >0,020mm, nikiel>0,030mm)
 6. Moment dokręcenia zaworu 40-50Nm
Moment dokręcenia śrub poz.17 - 250Nm, poz.19 - 71Nm.
 7. Stosować zaślepkę Slotex z uszczelką typ SR1007
G3/8 sztuk 2 i G1/4 sztuk 2.
 8. Gwinty śrub zabezpieczyć klejem Loctite 222.
 9. Cylinder komplety bez rozdzielacza nabojewego poz. 21
– zakup po stronie odbiorcy.

Uwagi				Łączar	Nr. wyz. pierw. zespołu	Podziałka
Stanowisko	Nazwisko	Data	Podpis	134,86 kg		1:1,8
Rysował	inż. Bujek	09.11.2016				
Konstruował	inż. Bujek	09.11.2016		Ilość sztuk	Materiał	Materiał zastępczy
Sprawdził				1		
Zatwierdził						
ZHS ul. Szkolna 12a 73-108 Kobyłkanka				Nazwa rysunku Cylinder hydrauliczny		Nr. rysunku SMT2BHK.160.80.535-00